

TAPE-520 LB

It_ Nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro adesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole a formato fisso con dimensionamento manuale.

En_ Semiautomatic taping machine which seals with adhesive tape the upper and lower parts on fixed-format boxes with manual adjustment.

Fr_ Fermeuse semi-automatique fermant, avec du ruban adhésif, la partie supérieure et inférieure des boîtes carton de même format, avec réglages manuels.

De_ Halbautomatische Verklebemaschine, bei der Ober- und Unterteil von Kartons mit gleichem Format mit Klebeband verschlossen und die jeweiligen Kartonabmessungen manuell festgelegt werden.

Es_ Máquina de encintar semiautomática, que sella con cinta adhesiva la parte superior e inferior de las cajas de formato fijo, con dimensionamiento manual.

- It_** OPTIONAL
- Ruote con freno con altezza regolabile
 - Chiusura vano inferiore
 - Bancaletto ingresso / uscita scatola
 - Stazione di riempimento in ingresso - SRF
 - Kit chiuditrefalde
 - Doppi rulli pressatori per maggiore stabilità scatola
 - Cinghie di trascinamento ribassate / allungate
 - Bancaletto pneumatico per centratura scatola

- En_** OPTIONAL
- Caster wheels
 - Bottom cover van
 - Infeed & outfeed conveyors
 - Filling station SRF model in infeed
 - Three flaps closing device
 - Double presser rollers for box stability
 - Driving belts H30/H70 longer driving belts
 - Pneumatic centering device in infeed

- Fr_** OPTIONAL
- Roues avec frein et hauteur réglable
 - Fermeture sur la partie inférieure
 - Convoyeur bancaletto en entrée et sortie
 - Station de remplissage à l'entrée SRF
 - Kit de fermeture des 3 rabats
 - Double rouleaux presseurs pour garantir une meilleure stabilité de la caisse
 - Courroies d'entraînement des caisses rabaissées ou allongées
 - Centreur pneumatique en entrée

- De_** OPTIONAL
- Höheneinstellbare Räder mit Feststellbremse
 - Abdeckung für Schacht des unteren Klebeaggregates
 - Einlauf-/Auslauf Rollentisch
 - Befüllstation am Einlauf - SRF
 - Kit 3-Laschen-Faltung
 - Doppelte Andruckrollen für verbesserte Stabilität des Kartons
 - Niedrige/verlängerte Transportriemen
 - Pneumatischer Rollentisch mit Zentrierung

- Es_** OPTIONAL
- Ruedas con frenos con altura ajustable
 - Cierre del compartimiento inferior
 - Mesa de entrada / salida caja
 - Estación de servicio en entrada - SRF
 - Kit de cierre
 - Rodillos de doble presión para mayor caja de estabilidad
 - Cinturones de arrastre bajado / estirado
 - Banco neumático para cuadro de centrado



- It_** Manovella per la regolazione dell'altezza
En_ Handwheel for adjusting height
Fr_ Manivelle de réglage de la hauteur
De_ Handrad für die Höhenregulierung
Es_ Manivela de regular la altura

- It_** Pulsante di emergenza
En_ Emergency pushbutton
Fr_ Arrêt d'urgence
De_ Notdruckknopf
Es_ Manivela de regular la altura

- It_** Interruttore di facile accesso
En_ Easy access switch
Fr_ Interrupteur ergonomique
De_ Leicht erreichbarer Schalter
Es_ Interruptor con acceso fácil

- It_** Rulli pressatori laterali
En_ Side presser rollers
Fr_ Rouleaux presseurs latéraux
De_ Seitliche Druckwalzen
Es_ Rodillo prensores laterales





- It_** Braccia di trascinamento scatole
En_ Drive arms
Fr_ Bras d'entraînement
De_ Förderarme
Es_ Brazos de arrastre



- It_** ICM-PP 08 + TAPE-520 LB (con Kit Chiuditrefalde e rulliera di collegamento)
En_ ICM-PP 08 + TAPE-520 LB (three-flaps closing device an connection conveyor)
Fr_ ICM-PP 08 + TAPE-520 LB (avec Kit de fermeture des 3rabats et convoyeur de connexion)
De_ ICM-PP 08 + TAPE-520 LB (mit Kit 3-Laschen-Faltung und Verbindungsrollenbahn)
Es_ ICM-PP 08 + TAPE-520 LB (con kit para solapas y tramo de rodillos de conexión)

TAPE-520 LB

TAPE-520 LB



	MIN	MAX
L	150 mm	800 mm
W	100 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm

CARATTERISTICHE
TECNICHE

- Cinghie di trascinamento Laterali
- Regolazione dimensioni scatole Manuale
- Teste Nastranti Superiore e Inferiore
- Configurazione standard T22
- Larghezza nastro da 25 a 50 mm in funzione della Testa (da decidere in fase d'ordine)
- Tensione nastro Regolabile
- Max diametro bobina nastro 360 mm
- Diametro interno bobina 76 mm
- Alimentazione elettrica 380 V trifase - 50/60 Hertz
- Potenza installata 0,25 Kw
- Protezione elettrica IP 54
- Temperatura di esercizio + 5° C - max. +35° C
- Velocità cinghie 22 mt/min
- Produzione 1000 scatole/h
- Altezza piano di lavoro 650 mm
- Peso 144 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H) 1.170 x 880 x 1.450 mm

TECHNICAL
FEATURES

- Side drive belts
- Carton size adjustment Manual
- Upper and lower Taping Heads
- Standard configuration T22
- Belt width from 25 to 50 mm according to the head (to be indicated at the time of order)
- Adjustable belt tension
- Max tape reel diameter 360 mm
- Inner reel diameter 76 mm
- Power supply 380 V three-phase - 50/60 Hertz
- Installed power 0.25 kW
- Electrical protection IP 54
- Operating temperature + 5° C - max. +35° C
- Belt speed 22 m/min
- Production output 1000 cartons/h
- Working table height 650 mm
- Weight 144 Kg
- Machine dimensions (L x W x H) 1170 x 880 x 1450 mm

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

- Courroies d'entraînement latérales
- Réglage manuel des dimensions des boîtes
- Têtes d'enrubannage supérieur et inférieur
- Configuration standard T22
- Largeur du ruban de 25 à 50 mm selon la tête (à décider au moment de la commande)
- Tension du ruban : réglable
- Diamètre max de la bobine de ruban: 360 mm
- Diamètre intérieur de la bobine : 76 mm
- Alimentation électrique 380 V triphasé - 50/60 Hertz
- Puissance installée 0,25 kW
- Protection électrique IP 54
- Température de fonctionnement : + 5° C - max. +35° C
- Vitesse des courroies : 22 m/min
- Cadence de production : 1 000 boîtes/h
- Hauteur du plan de travail : 650 mm
- Poids 144 kg
- Dimensions de la machine (L x B x H) 1.170 x 880 x 1.450 mm

TECHNISCHE
DATEN

- Seitliche Transportriemen
- Einstellung auf Kartongrößen: Manuell
- Klebeband-Köpfe: Oben und unten
- Standardkonfiguration T22
- Klebebandbreite zwischen 25 und 50 mm je nach installiertem Kopf (bei der Bestellung zu bestimmen)
- Bandspannung: Einstellbar
- Max. Durchmesser der Bandrolle: 360 mm
- Innendurchmesser der Rolle: 76 mm
- Stromversorgung: 380 V dreiphasig - 50/60 Hertz
- Installierte Leistung: 0,25 kW
- Schutzart: IP 54
- Betriebstemperatur: + 5° C - max. +35° C
- Riemengeschwindigkeit: 22 m/min
- Produktion: 1000 Kartons/Std.
- Arbeitstischhöhe: 650 mm
- Gewicht: 144 kg
- Maschinenmaße (L x B x H) 1.170 x 880 x 1.450 mm

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

- Cintas de arrastre Laterales:
- Ajuste dimensiones cajas Manual
- Cabezales de Encintado Superior e Inferior
- Configuración estándar T22
- Anchura cinta: de 25 a 50 mm según el cabezal (a decidir en el momento del pedido)
- Tensión cinta Ajustable
- Diámetro máximo bobina de la cinta 360 mm
- Diámetro interno bobina 76 mm
- Alimentación eléctrica 380 V trifásico - 50/60 Hertz
- Potencia instalada 0,25 Kw
- Protección eléctrica IP 54
- Temperatura de ejercicio + 5° C - máx.. +35° C
- Velocidad cintas 22 mt/min
- Producción 1000 cajas/h
- Altura superficie de trabajo 650 mm
- Peso 144 Kg
- Dimensiones máquina (L x B x H) 1.170 x 880 x 1.450 mm



NASTRATURA INFERIORE
E SUPERIORE SCATOLA



Verdellino BG Via Praga, 4
CAP 24040 loc. Zingonia (Italy)

Tel. +39 035-883450
www.icmi.it - icmi@icmi.it



ICMI
WISE PACKAGING